

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DEKODERA T-HD 200

Standard transmisji:

- DVB-T

Anteny:

Dwa wejście antenowe ANT1 , ANT2 do podłączenia anteny pokojowej lub zewnętrznej

- Pasma: VHF (174...230MHz), UHF (470...862MHz)
- Poziom sygnału: -80dBm...+10dBm dla sygnału 64QAM, 3/4CR, 1/8GI
- Złącze IEC 60169-2

Antena zintegrowana:

- Pasma: UHF 470...870 MHz
- Minimalny poziom natężenia pola: 75dBuV/m

Wideo:

- H.264/MPEG-4 AVC (Part 10 High Profile L4.0), MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2 MP@HL)
- Rozdzielczość 1080i, 720p, 576p
- Konwersja SD do HD

Audio:

- Kodowanie: ISO/IEC 1172-3 MPEG-1 warstwa I & II
- Dolby Digital Plus, Dolby Digital
- Tryb audio: stereo, mono

Interfejsy zewnętrzne:

- Wyjście HDMI z HDCP, 1080i/720p/576p
- Wyjście SCART: rozdzielczość SD (720x576), PAL
- Dwa porty USB 2.0 typu host, 480 Mbit/s, złącza typu USB-A, maksymalny prąd wyjściowy < 1,4A łącznie na oba porty

Zasilanie:

- Z napięcia stałego +12 V/2 A lub z napięcia przemiennego 230 V poprzez adapter sieciowy
- Pobór mocy zestawu dekodera wraz z zasilaczem w trybie czuwania < 0,5 W

Gabaryty:

- Wymiar obudowy: 195 mm x 135 mm x 30 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
- Możliwość użytkowania w pozycji poziomej lub pionowej po ustawieniu w podstawce
- Masa dekodera: około 0,3 kg

Warunki eksploatacji:

- Warunki pracy: +10°C do +35°C, wewnątrz pomieszczeń, wilgotność 0%-90% bez kondensacji pary wodnej
- Warunki przechowywania: -20°C do +50°C

